



Café Robusta

Establecimiento del vivero

Ubicación:

El lugar donde se construirá el cobertizo para los semilleros y viveros de café, debe reunir las siguientes condiciones: estar cerca de una fuente de agua, debe ser preferiblemente plano y nivelado, estar libre de piedra, terrones y palo, libre de maleas, plagas y patógenos, disponer de protección, de fácil acceso, ubicarse cerca de las áreas de plantación definitiva.



Vivero de Café EETP

Diseño:

La estructura del cobertizo puede ser construida empleando materiales de la finca como: madera o caña guadua para pilares y travesaño, y hojas de palma o bijao en la cubierta. Cuando se trata de viveros comerciales, el cobertizo se puede construir con pilares de cemento, travesaños de madera o tubos de hierro y una cubierta de sarán de color negro (malla sintética fina).

Preparación del sustrato:

El sustrato con que se llenaran las fundas, corresponden a tierra agrícola enriquecida con compost o cualquier otro abono orgánico sólido en una relación de 3 partes de tierra y 1 de compost.



Preparación de sustrato para llenado de fundas de café.

Tipo de funda y llenado:

Se recomienda utilizar fundas de polietileno, de color negro, con 18-12 perforaciones. Los tamaños de la funda pueden 6x7", 6x8" pulgadas.



Fundas llenas con sustrato y alineadas dentro del vivero.

Fertilización edáfica:

La fertilización en el vivero empieza con el uso de sustratos enriquecidos para el llenado de fundas. Este sustrato puede ser enriquecido con la incorporación en la mezcla de roca fosfatada, de caldo de yeso o de Sulpomag, en dosis de 3 a 5 gramos/funda. En el vivero de café, se pueden realizar aplicaciones de abonos químicos u orgánicos, de acuerdo a las recomendaciones específicas para cada caso.